



## LISTINO PREZZI

IN VIGORE DAL 01 APRILE 2009

CALCESTRUZZI A PRESTAZIONE, DURABILI, PER STRUTTURE ARMATE (Dmax. 30 mm - Consistenza S3 - Rck in N/mm <sup>2</sup> ) (durabilità ottenuta secondo i limiti delle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale del Cons. Sup. LL.PP. in conformità al DM 14.9.2005)										
ambiente	classi di esposizione		aria aggiunta	A/C max	R <sub>ck</sub> 25 <sup>1</sup>	R <sub>ck</sub> 30	R <sub>ck</sub> 35 <sup>2</sup>	R <sub>ck</sub> 37	R <sub>ck</sub> 40	R <sub>ck</sub> 45
(Euro/m <sup>3</sup> )										
Secco	XC1		no	0.60	84,00	88,00	92,00	94,00	98,00	102,00
Bagnato o raramente secco	XC2		no	0.60	85,00	89,00	93,00	95,00	99,00	103,00
Umidità moderata	XC3		no	0.55			95,00	97,00	101,00	105,00
Ciclicamente secco e bagnato	XC4		no	0.50					103,00	107,00
Umidità moderata		XD1	no	0.55			95,50	97,50	101,50	105,50
Bagnato, raramente secco		XD2	no	0.50					103,50	108,00
Ciclicamente secco e bagnato		XD3	no	0.45						110,50
Moderata saturazione senza sali disgelanti		XF1	no	0.55			98,00	102,00	106,00	
Moderata saturazione con sali disgelanti		XF2	si	0.50					106,50	111,50
Elevata saturazione senza sali disgelanti		XF3	si	0.50					106,50	111,50
Elevata saturazione con sali disgelanti		XF4	si	0.45						119,00
Aggressività chimica debole								98,00	102,00	106,00
Aggressività chimica moderata									103,50	108,00
Aggressività chimica forte										110,50
<b>CORROSIONE ARMATURE DA CARBONATAZIONE</b>										
<b>CORROSIONE INDOTTA DA CLORURI</b>										
<b>ATTACCO DA CICLI DI GELO E DISGELO</b>										
<b>ATTACCO CHIMICO</b>										

(1) La classe di resistenza Rck 25 è prevista nelle classi di esposizione XC1 ed XC2 dalla UNI 11104 che è documento di applicazione nazionale della norma europea UNI EN 206-1.  
(2) I calcestruzzi delle classi di resistenza Rck 35 MPa sono previsti dalla UNI 11104.  
I calcestruzzi di più elevate classi di resistenza, o per più complesse condizioni ambientali, o speciali, vengono progettati e quotati sulla base delle specifiche esigenze.

CALCESTRUZZI IN AMBIENTE PRIVO DI AGGRESSIONI (D 30mm - S3)					CALCESTRUZZI A COMPOSIZIONE (D 30mm - S3)			CALCESTRUZZI SPECIALI (dosati a 300 Kg/m <sup>3</sup> di cemento 32,5 - D 30mm) (Euro/m <sup>3</sup> )		
Conglomerati non o poco armati in ambiente secco e non aggressivo (cl.esposizione X0)	R <sub>ck</sub> 5	R <sub>ck</sub> 10	R <sub>ck</sub> 15	R <sub>ck</sub> 20	importo di base	ogni 100 kg/m <sup>3</sup> di cemento di classe 32,5	ogni 100 kg/m <sup>3</sup> di cemento di classe 42,5	IsolBeton Plus (con polistirolo)	m.v. 800 Kg/m <sup>3</sup>	Px su richiesta
	(Euro/m <sup>3</sup> )								FibroBeton (fibre sintetiche)	fibre 0,6 Kg/m <sup>3</sup>
	68,00	72,00	76,00	80,00	56,00	8,00	10,00	FibroBeton (fibre metalliche)	fibre 30 Kg/m <sup>3</sup>	Px su richiesta
								HidroBeton (per getti in acqua)		Px su richiesta
								LightBeton (cls x riempimenti)		Px su richiesta

SERVIZIO POMPA					
Braccio pompa fino a:		31 m		42 m	
Quota fissa di piazzamento: Euro		160,00		220,00	Per ogni piazzamento oltre al primo: Euro 60,00
Per metro cubo pompato: Euro		8,00		10,00	Per ogni metro di tubazione aggiunta: Euro 4,00

MAGGIORAZIONI					
Per ogni m <sup>3</sup> di cls in classe di consistenza S4:	€/m <sup>3</sup>	3,00	Per ogni m <sup>3</sup> di cls a prestazione con aggregati di Dmax fino a 18 mm:	€/m <sup>3</sup>	3,50
Per ogni m <sup>3</sup> di cls in classe di consistenza S5:	€/m <sup>3</sup>	4,00	Per ogni m <sup>3</sup> richiesto in meno, rispetto il carico minimo di 6 m <sup>3</sup> :	€/m <sup>3</sup>	20,00
Per l'aggiunta di ogni litro di additivo antigelo:	€/l	2,20	Sosta per scarico prolungato (>5'/m <sup>3</sup> )	€/min	0,80
Per l'aggiunta di ogni litro di additivo idrofugo:	€/l	2,50	Impasto sabbia / cemento con aggregati di Dmax fino a 09 mm:	€/mc	5,00

Md 0504 Rev. 2

**Note:**

- Su tutti i prezzi riportati nel presente listino verrà applicata l'IVA secondo l'aliquota di legge.
- BETONFAS si riserva di modificare il presente listino, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio.
- Il presente listino non rappresenta impegno contrattuale per BETONFAS ed ogni fornitura è soggetta all'accettazione ed applicazione delle condizioni di vendita riportate sulle richieste di somministrazione.

### CALCESTRUZZI E PAVIMENTI INDUSTRIALI

Sede e Uffici Amministrativi: 25043 BRENO (BS) - Via L. Da Vinci, 2 Tel. 0364.326266 - Fax 0364.320280 www.betonfas.it  
 Impianto: 25043 BRENO (BS) - Via L. Da Vinci, 26 Tel. 0364.320367 - Tel. e Fax 0364.321147 E.mail: info@betonfas.it  
 R.E.A. 352130 - Registro Imprese di Brescia Codice Fiscale e Partita IVA 01785920982

